



DESCRIPCIÓN

Groutex Fino es un mortero con color duradero, modificado con polímeros y selladores de última tecnología, especialmente formulado para juntas desde 1,5 mm hasta 6 mm, en pisos y paredes residenciales y comerciales en interiores y exteriores. Se lo puede usar con: juntas desde 1,5 mm hasta 6 mm de ancho. En cerámica, porcelanato, quarry, mármol, granito y otras piedras naturales. En pisos y paredes interiores y exteriores. En instalaciones residenciales y comerciales.

Modo de preparación:

Añada Groutex Fino al agua limpia de acuerdo con el cuadro de dosificación de agua. Mézclelos hasta obtener un mortero homogéneo. Déjelo reposar 5 minutos antes de usarlo. Si se endurece durante su uso, sólo vuélvalo a batir para obtener su plasticidad original. Nunca añada más agua luego de la mezcla inicial, ya que afecta las propiedades físicas del mortero y produce variaciones de tonalidad.

Recomendaciones:

El exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades de adherencia, afecta la calidad del mortero y altera la tonalidad. No seguir el proceso recomendado de colocación y limpieza podría causar variaciones de tonalidad en el acabado. Procure que la superficie, las placas/piezas y el producto estén frescos en el momento de la aplicación. No utilice agua para mezclar con temperatura mayor de 25 °C. En condiciones climáticas adversas, utilice cortinas o pantallas para evitar los rayos directos del sol y fuertes corrientes de viento.

+593 0959010705 - +593 0988213705

instapega.ec@gmail.com

Empresa: Víctor Villacis y Pedro Córdova, San Joaquín - Cuenca.
Local: Autopista Cuenca - Azogues a 20mt. del redondel camino a Turí