

Descripción



Mortero monocomponente PREMIUM PLUS flex, diseñado para pegar placas de revestimientos de **formatos grandes**, pisos o paredes en zonas de alto y bajo tráfico en interiores y exteriores.

El mortero presentado cumple con los estándares establecidos por la norma **INEN ISO 13 007** de Morteros, garantizando así su calidad y fiabilidad en diversas aplicaciones de construcción. Este producto ha sido sometido a rigurosas pruebas de laboratorio que respaldan su desempeño y cumplimiento de los requisitos especificados.

Vida útil de almacenamiento y uso

El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en su empaque original cerrado, en un lugar fresco, seco, cerrado, bajo techo, ni contacto directo sobre el piso.

Modo de preparación

En un recipiente limpio vierta 10lt de agua limpia, un saco de 50 kg. de Instapega Premium Plus, mezclar hasta encontrar la consistencia adecuada.

Aplicación de la superficie

La Superficie debe estar libre de polvo, grasa, pintura, mortero suelto, etc. Aplique el producto con la llana sobre la superficie y a la pieza para mayor adherencia.

Se recomienda pasar mortero Instapega Premium Plus por las partes posteriores de las placas, puesto que las placas grandes tienen ondulación en el centro, así mismo se recomienda usar apliques niveladores para **formatos grandes**.

Humedezca la superficie, pero remueva cualquier exceso de agua antes de la aplicación de instapega.

Rendimiento

Un saco de Instapega PremiumPlus rinde de 5 a 7m² de acuerdo a la superficie.

Recomendaciones

- El producto debe mantenerse en un lugar seco, ventilado, el exceso de agua perjudica las propiedades mecánicas del producto y su adherencia.
- El exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades de adherencia y la calidad del mortero. Preocurar que su superficie, las placas y el producto estén frescos en el momento de la aplicación
- No utilice agua para mezclar con temperatura mayor de 25°C. En condiciones adversas, utilice cortinas para evitar los rayos solares

GARANTÍA

INSTAPEGA asegura que este producto está exento de defectos y funcionará conforme a lo indicado en la ficha técnica, siempre que se sigan las instrucciones de aplicación y las recomendaciones del fabricante. INSTAPEGA reembolsará el valor de compra de cualquier producto que se demuestre defectuoso. INSTAPEGA no asume responsabilidad por daños indirectos, consecuentes o resultantes del uso inadecuado del producto, negligencia o incumplimiento de las condiciones de la garantía. Los datos sobre dosificación y rendimiento pueden variar debido a las condiciones específicas de cada obra. Es responsabilidad del cliente verificarlos y definirlos en cada proyecto. INSTAPEGA se reserva el derecho de modificar la ficha técnica actual sin previo aviso.

