



Descripción

Empaste para mamposterías / paredes, uso en áreas internas y externas, alisamiento en superficies.

El empaste presentado cumple con los estándares establecidos por la norma **INEN ISO 13 007** de Morteros, garantizando así su calidad y fiabilidad en diversas aplicaciones de construcción. Este producto ha sido sometido a rigurosas pruebas de laboratorio que respaldan su desempeño y cumplimiento de los requisitos especificados.

Vida útil de almacenamiento y uso

El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en su empaque original cerrado, en un lugar fresco, seco, cerrado, bajo techo, ni contacto directo sobre el piso.

Dilución interiores

9 litros de Agua/ 1 saco de 20 kg

Núm. de manos: De 2 a 4 manos

Secamiento: De 3 a 4 horas

Rendimiento: Saco de 20kg. de 18 a 20m²

Dilución exteriores

6 litros de Agua + 1 saco de 20 kg + 2 litros de Agua

Núm. de manos: De 2 a 4 manos

Secamiento: De 3 a 4 horas

Rendimiento: Saco de 20kg. de 18 a 20m²

Aplicación de la superficie

La superficie debe estar aplomada, limpia, bien adherida, libre de polvo, rebabas de cemento, aceite, grasa, cera, pintura, eflorescencia y cualquier otro contaminante.

Huecos pequeños y fisuras sin movimiento deben repararse con productos adecuados al menos 24 horas antes de empastar.

Rendimiento

Un saco rinde una buena adherencia con su fácil uso, no se entiza ni se triza, es un excelente emporamiento.

Recomendaciones

El producto debe ser conservado en un lugar seco y utilizado en: Hormigón o enlucido, fibro de cemento, mampostería en general y gypsum

El exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades mecánicas y la calidad del producto. Espere preferiblemente 28 días en superficies cementicias nuevas antes de aplicar el empaste. Utilice una pintura respirable.

En láminas de fibroyeso o fibrocemento, realice el tratamiento de juntas adecuado

GARANTÍA

INSTAPEGA asegura que este producto está exento de defectos y funcionará conforme a lo indicado en la ficha técnica, siempre que se sigan las instrucciones de aplicación y las recomendaciones del fabricante. INSTAPEGA reembolsará el valor de compra de cualquier producto que se demuestre defectuoso. INSTAPEGA no asume responsabilidad por daños indirectos, consecuentes o resultantes del uso inadecuado del producto, negligencia o incumplimiento de las condiciones de la garantía. Los datos sobre dosificación y rendimiento pueden variar debido a las condiciones específicas de cada obra. Es responsabilidad del cliente verificarlos y definirlos en cada proyecto. INSTAPEGA se reserva el derecho de modificar la ficha técnica actual sin previo aviso.

